

## 日立は業務用空調ニーズの多様化に対応します。

**店舗用** 「省エネ性」「快適性」「クリーン空調」  
「新しい働き方の提案」

**省エネの達人**  
プレミアム

てんかせ4方向

高い省エネ性と快適性を追求した  
「省エネの達人」の最上位モデル

RAS-GP112RGH2



**ビル用** 「環境性」「省エネ性」「クリーン空調」  
「ZEB対応」

[冷暖切換型] トップフローモデル  
**FLEXMULTI**

冷媒R32採用で地球温暖化に配慮

遠隔監視通信ユニットの組込出荷可能で  
「exiida遠隔監視・予兆診断」の導入が簡易に！

\*写真はexiida遠隔監視通信ユニット(側面設置タイプ)  
(オプション) HC-ARMSP1を取り付けた状態です。

RAS-GP280TG



### 空調IoTソリューション

### 「DX化」「省人化」

## exiida 遠隔監視・予兆診断

冷凍・空調機器を24時間365日監視。AIを活用して故障を予知し、安定稼働をサポート

リアルタイム  
で稼働状況を  
把握

アラーム発報  
冷媒R32フレックスマルチの  
冷媒漏えい時  
通知代替も可能

AIを  
活用した  
予兆検知

フロン排出抑制法  
簡易点検※1  
(目視点検)  
の代替に


※1.中間期など機器の稼働が減少すると漏えい検知判定ができない場合もあります。その場合は現場への人員派遣・目視点検が必要となります。  
\*予兆診断は「exiida 遠隔監視」の契約が必要です。予兆診断は冷凍サイクルに起因するものに限ります。

**設備用** 「省エネ性」「省工事」「省メンテナンス」

[冷暖兼用／年間冷房]  
**床置セパレート型**  
ベルトレス方式(ダイレクトドライブ方式)

プーリー・ベルトの調整や  
メンテナンスおよび交換不要

RP-AP280CD



**チラー** 「環境性」「省エネ性」「設置性」

空冷ヒートポンプ式／空冷式冷凍(インバーターモジュールタイプ)

**NEW MATRIX** R32  
マトリクスシグマ

使用温度(吸込空気温度)範囲拡大  
1180型～2000型に加熱強化型を  
新設定 加熱能力1ランクアップ

標準設置タイプ RHGP2000AV1  
\*吸込網取付けは改造対応となります。  
\*本機は屋外設置タイプです。



製品・ソリューションの  
お問い合わせはこちら



業務用空調機器について  
詳しくはこちら



exiidaについて  
詳しくはこちら

